



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

2025-2026



VOSTOK – это широкая линейка уборочных машин от команды профессионалов со стажем работы в отрасли более 20 лет, которая была адаптирована специально для российского рынка клининга.

Наши специалисты принимали участие в адаптации уборочных машин к российскому рынку, внесли технические и функциональные доработки и обеспечили контроль качества готовой продукции и каждой партии на заводе-изготовителе.

Исходя из нашего накопленного профессионального опыта были выбраны именно те модели, которые могут обеспечить нашим клиентам высокое качество и надёжность благодаря полному циклу производства машин по мировому стандарту. Также наша новая линейка уборочного оборудования VOSTOK производится на заводах, которые контролируются Коммунистической партией Китая, что является гарантией качества, надёжности и долгосрочного сотрудничества.

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ VOSTOK®

- Ваш лучший персональный и надёжный помощник
- Мобильность и простота эксплуатации
- Разработаны и адаптированы к требованиям российских клиентов, с техническими и функциональными доработками
- Контроль качества готовой продукции каждой партии
- Высокий уровень локализации производства, более 80%
- Собственный разработанный дизайн и уникальные продукты
- Совместное китайско-российское производство
- Производство организовано по мировым стандартам: ISO 9001 и ISO 14000
- Прямые и регулярные поставки с завода

VOSTOK

Содержание	2	BA75T	13
VC300	3	BR85/BR95	14
BA5	4	BR100	15
BA7	5	BR150	16
BA15	6	BR200	17
BA30	7	SW980	18
CA35/BA35	8	SW1050	19
BA45	9	SW1250/SW1450	20
CA50/BA50	10	MT40	21
CA55/BA55/BA55T	11	C170	22
BA65/BA65T	12	C210	23

NILFISK I VIPER

VIPER DSU12/LSU135/LSU275	24	NILFISK SC530 GO	29
VIPER LS160/LS160HD/DR1500H/BV3	25	NILFISK 510/5160	30
VIPER WOLF130/CAR275/CEX410	26	NILFISK 710R/1050R	31
VIPER AS380/AS4325/AS6690	27	NILFISK ROS1300	32
NILFISK VP300/VP400	28	NILFISK CS7020B	33

VOSTOK VC300

КОММЕРЧЕСКИЙ ПЫЛЕСОС

VOSTOK VC300 — это мощный и надёжный пылесос, разработанный для профессионального использования. Он идеально подходит для уборки помещений с высокой интенсивностью загрязнений, таких как гостиницы, офисы, магазины и другие коммерческие объекты.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Высокая мощность всасывания;
2. Эффективная система фильтрации;
3. Удобство в использовании и обслуживании;
4. Прочная конструкция, обеспечивающая долгий срок службы.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гостиницы и офисные помещения
- Торговые залы
- Кинозалы
- Учебные заведения
- Зоны общего пользования
- Рестораны и другие общественные места



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	~ 220-230V / 50 Гц
Потребляемая мощность	1200 Вт
Макс. разрежение	230 Бар
Макс. воздушный поток	53 л/с
Диаметр акссесуаров	32 мм
Объем бака	10 л
Длина кабеля	7 м
Уровень шума	68+-3 dB(A)
Тип уборки	Сухая уборка
Вес нетто	7 кг
Страна производства	КИТАЙ
Гарантия	12 месяцев
ДхШхВ	440x390x440 мм
-	-

VOSTOK BA5

КОМПАКТНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ БИЗНЕСА



ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ И СУШКИ ПОЛА

Простая и надёжная машина, которая подходит для коммерческих, офисных и других малых и средних помещений (менее 2000 кв.м.). Вес машины составляет всего 12 кг, что в настоящее время является самой лёгкой коммерческой полумоечной машиной в мире, подходит и для домашнего применения. Управление всеми функциями машины осуществляется всего одной кнопкой.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Магазины одежды и обуви
- Больницы и медицинские учреждения
- Аптеки
- Школы и библиотеки
- Спортивные раздевалки
- Гостиничный бизнес
- Рестораны и Кафе
- Офисные помещения
- Частные дома и квартиры

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	1200 м ² /ч
Бак чистой воды	4,8 л
Бак грязной воды	5,8 л
Диаметр щетки / пэда (кол-во / диаметр)	2 x 185 мм
Ширина водосборного скребка	430 мм
Напряжение электрической цепи машины	24 В
Мощность вакуумного мотора	70 Вт
Мощность мотора моющей щетки	100 Вт
Мощность мотора привода машины	-
Уровень шума (дБ(А))	65 дБ(А)
Тип аккумулятора: тяговые батареи	6,0Ач (LiFePO4)
Непрерывное время работы	1,5 ч
Вес нетто (кг)	12 кг
ДхШхВ	428x413x1080 мм

ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ И СУШКИ ПОЛА

Поломоечная машина с маневренностью швабры. Подходит для влажной уборки полов в частных, общественных и коммерческих помещениях, заставленных мебелью. Использование BA7 сокращает время уборки по сравнению с обычным ручным методом. Машина оснащена двойными щётками с системой всасывания. Две высокоскоростные щётки встречного вращения позволяют плавно и легко управлять машиной одной рукой. Легко очищает поверхность вокруг и под объектами, как при помощи обычной швабры.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Магазины
- Гостиницы и офисные помещения
- Фудкорты
- Входные группы
- Санузлы
- Холлы и лифтовые холлы
- Коридоры



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	1200 м²/час
Бак чистой воды	4,5л
Бак грязной воды	7,5л
Диаметр щетки / пэда (кол-во / диаметр)	2x215мм
Ширина водосборного скребка	430мм
Напряжение электрической цепи машины	24В
Мощность вакуумного мотора	150Вт
Мощность мотора моющей щетки	2x200Вт
Съемный аккумулятор	Да
Уровень шума (дБ(А))	65 дБ(А)
Тип аккумулятора: тяговые батареи	15Ач(LiFePO4)
Непрерывное время работы	1,2ч
Вес нетто (кг)	22кг
ДхШхВ	430x360x1160мм

VOSTOK BA15

АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА



ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ И СУШКИ ПОЛА

Компактная и надежная однодисковая машина. Небольшой корпус машины, гибкая конструкция и съёмный бак для сбора отходов облегчают её транспортировку и хранение. Отлично подходит для всех видов напольных покрытий, универсальна для использования в помещениях для любой формы и легко убирает даже самые сложно доступные участки благодаря своей манёвренности.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Магазины одежды и обуви
- Аптеки
- Школы и библиотеки
- Спортивные залы
- Гостиничный бизнес
- Рестораны и общественное питание
- Автобусные станции
- Офисные здания и бизнес-центры

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	1350м²/час
Бак чистой воды	13л
Бак грязной воды	15л
Диаметр щетки / пэда (кол-во / диаметр)	1х360мм
Ширина водосборного скребка	420мм
Напряжение электрической цепи машины	24В
Мощность вакуумного мотора	400Вт
Мощность мотора моющей щетки	360Вт
Мощность мотора привода машины	—
Уровень шума (дБ(А))	70 дБа
Тип аккумулятора: тяговые батареи	32Ач(LiFePO4)
Непрерывное время работы	1,5–2ч
Вес нетто (кг)	56кг
ДхШхВ	700х450х1040мм

VOSTOK BA30

СРЕДНЯЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА БЕЗ ПРИВОДА ХОДА

VOSTOK BA30 - компактная поломоечная машина с ручным управлением, предназначенная для эффективной уборки небольших помещений. Машина легко маневрирует в узких пространствах и труднодоступных местах. Работает от аккумулятора, обеспечивая до 3-х часов автономной уборки без необходимости подзарядки. Продуманная система мойки и сушки гарантирует качественную очистку и быстрое высыхание поверхности.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Компактность и маневренность
2. Простота эксплуатации и обслуживания
3. Эффективная мойка и сушка

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гостиницы и офисные помещения
- Учебные заведения
- Магазины
- Объекты здравоохранения
- Зоны общего пользования



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	1800 м ² /ч
Бак для раствора (л)	30 л
Бак для грязной воды (л)	40 л
Диаметр щетки / пэда (кол-во / диаметр)	1 x 460 мм
Ширина водосборного скребка	560 мм
Напряжение электрической цепи машины	24В
Мощность вакуумного мотора	300W
Мощность мотора моющей щетки	500W
Мощность мотора привода машины	-
Уровень шума (дБ(А))	65 дБ(А)
Тип аккумулятора	36Ач (LiFePO4)
Непрерывное время работы	до 3-х часов
Вес нетто (кг)	50 кг
ДхШхВ	1140x510x1105 мм

VOSTOK CA35

СЕТЕВАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА



VOSTOK BA35

АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА



ДЛЯ УБОРКИ СРЕДНИХ И НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Предназначена для уборки объектов с высокой загруженностью, небольшими проходами и заставленными помещениями, а также в местах с интенсивным движением людей и в труднодоступных местах.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактность и манёвренность.
- Низкий уровень шума.
- Подходит для ежедневной уборки.
- Изогнутый скребок для полного сбора воды.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Розничная торговля
- Школы и университеты
- Больницы и медицинские учреждения
- Гостиничный бизнес
- Рестораны и общественное питание
- Офисные здания и бизнес-центры

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CA35	BA35
Производительность фактическая	1750 м²/час	1750 м²/час
Бак чистой воды	30л	30л
Бак грязной воды	30л	30л
Диаметр щетки / пэда (кол-во / диаметр)	1x 450мм	1x 450мм
Ширина водосборного скребка	760мм	760мм
Напряжение электрической цепи машины	220V	24В
Мощность вакуумного мотора	550W	400W
Мощность мотора моющей щетки	600W	550W
Мощность мотора привода машины	—	—
Уровень шума (дБ(А))	65 дБа	65 дБа
Тип аккумулятора: тяговые батареи	Сетевая	52Ач(LiFePO4)
Непрерывное время работы	—	2 - 3 ч
Вес нетто (кг)	80кг	90кг
ДхШхВ	1080x500x1000мм	1080x500x1000мм

VOSTOK BA45

СРЕДНЯЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА БЕЗ ПРИВОДА ХОДА

VOSTOK BA45 - Компактная поломоечная машина является усовершенствованной моделью предыдущей версии BA40. Эффективное и современное оборудование, предназначенное для профессиональной уборки различных типов помещений. Эта модель отличается высоким качеством сборки, удобством эксплуатации и доступной стоимостью.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Оптимальное сочетание эффективности и надежности
2. Высокая автономность и экономия времени на уборку
3. Простота обслуживания и эксплуатации

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Супермаркеты
- Торговые центры
- Офисы
- Учебные заведения
- Объекты здравоохранения
- Коммерческие объекты



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	2000 м²/ч
Бак чистой воды	40 л
Бак грязной воды	45 л
Диаметр щетки / пэда (кол-во / диаметр)	1 x 510 мм
Ширина водосборного скребка	680 мм
Напряжение электрической цепи машины	24В
Мощность вакуумного мотора	310W
Мощность мотора моющей щетки	560W
Мощность мотора привода машины	-
Уровень шума (дБ(А))	68 дБ(А)
Тип аккумулятора: тяговые батареи	62Ач (LiFePO4)
Непрерывное время работы	-
Вес нетто (кг)	72 кг
ДхШхВ	1076x528x996 мм

VOSTOK CA50

СЕТЕВАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА



ДЛЯ УБОРКИ СРЕДНИХ И НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Предназначена для уборки объектов с высокой загруженностью, небольшими проходами и заставленными помещениями, а также в местах с интенсивным движением людей и в труднодоступных местах.

VOSTOK BA50

АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА



ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Розничная торговля
- Общественные учреждения
- Гостиничный бизнес
- Вокзалы и аэропорты
- Офисные здания и бизнес-центры
- Спортивные объекты

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CA50	BA50
Производительность фактическая	1750 м²/час	1750 м²/час
Бак чистой воды	50л	50л
Бак грязной воды	55л	55л
Диаметр щетки / пэда (кол-во / диаметр)	1x510мм	1x510мм
Ширина водосборного скребка	830мм	830мм
Напряжение электрической цепи машины	220В	24V
Мощность вакуумного мотора	600W	450W
Мощность мотора моющей щетки	550W	550W
Мощность мотора привода машины	—	—
Уровень шума (дБ(А))	68 дБа	68 дБа
Тип аккумулятора: тяговые батареи	Сетевая	50Ач / 100 Ач(LiFePO4)
Непрерывное время работы	—	2 - 4 ч
Вес нетто (кг)	90кг	112кг
Рабочий размер с установленной водосборной балкой (ДхШхВ), мм	1220x830x950мм	1220x830x950мм

VOSTOK CA55

СЕТЕВАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

VOSTOK BA55

АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

VOSTOK BA55T

АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА
С ПРИВОДОМ ХОДА



ДЛЯ УБОРКИ СРЕДНИХ И НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Предназначена для уборки объектов с высокой загруженностью, небольшими проходами и в местах с интенсивным движением людей.

Надёжная модель с баками из ударопрочного пластика. Оснащена двойной защитой вакуумной турбины от попадания грязной воды. Отличается лёгкостью в управлении, что делает её удобной в использовании, в том числе для женщин.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Супермаркеты и магазины
- Торговые центры
- Общественные учреждения
- Производственные помещения
- Гостиничный бизнес
- Аэропорты и вокзалы
- Спортивные объекты
- Парковки

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CA55	BA55	BA55T
Производительность фактическая	2500 м²/час	2650 м²/час	2650 м²/час
Бак чистой воды	50л	50л	50л
Бак грязной воды	55л	55л	55л
Диаметр щетки / пэда (кол-во / диаметр)	1x510 мм	1x510 мм	1x510 мм
Ширина водосборного скребка	830мм	830мм	830мм
Напряжение электрической цепи машины	220В	24В	24В
Мощность вакуумного мотора	600W	450W	450W
Мощность мотора моющей щетки	550W	550W	550W
Мощность мотора привода машины	—	—	300W
Уровень шума (дБ(А))	—	—	—
Тип аккумулятора: тяговые батареи	сетевая	87Ач (LiFePO4)	100Ач (LiFePO4)
Непрерывное время работы	—	2.5-3 ч	3-4 ч
Вес нетто (кг)	80кг	94кг	99кг
Рабочий размер с установленной водосборной балкой (ДхШхВ), мм	1300x830x1100мм	1300x830x1100мм	1300x830x1100мм

VOSTOK BA65

АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА



ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ И РАЗДЕЛЬНОЙ УБОРКИ СРЕДНИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Предназначена для уборки объектов с высокой загруженностью, для интенсивной и частой уборки. Надёжная модель с баками из ударопрочного пластика. Оснащена двойной защитой вакуумной турбины от попадания грязной воды. Для поддержания чистоты и безопасности, а также повышения эффективности производственных процессов.

VOSTOK BA65T

АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ
МАШИНА С ПРИВОДОМ ХОДА



ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Торговля и розничная торговля
- Общественные учреждения
- Заводы и производственные цеха
- Склады и логистические центры
- Гостиничный бизнес
- Парковки
- Аэропорты и вокзалы
- Спортивные объекты

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	BA65	BA65T
Производительность фактическая	1850 м²/час	2650 м²/час
Бак чистой воды	62л	62л
Бак грязной воды	67л	67л
Диаметр щетки / пэда (кол-во / диаметр)	1x510мм	1x510мм
Ширина водосборного скребка	830мм	830мм
Напряжение электрической цепи машины	24В	24В
Мощность вакуумного мотора	450W	450W
Мощность мотора моющей щетки	550W	550W
Мощность мотора привода машины	—	300W
Уровень шума (дБ(А))	68 дБа	68 дБа
Тип аккумулятора: тяговые батареи	87Ач (LiFePO4)	100Ач (LiFePO4)
Непрерывное время работы	2.5 -3.5 ч	3 -4 ч
Вес нетто (кг)	100 кг	117кг
Рабочий размер с установленной водосборной балкой (ДхШхВ), мм	1300x830x1125мм	1300x830x1125мм

VOSTOK BA75T

СРЕДНЯЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ПРИВОДОМ ХОДА

ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ И РАЗДЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ И СУШКИ ПОЛА

Благодаря своим размерам и лёгкости в управлении, прекрасно справляется с уборкой, как маленьких, так и больших площадей. Позволяет оптимизировать использование химии, раствор подаётся только при работе щётки. Металлическая рама обеспечивает прочность и долговечность машины.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Супермаркеты
- Магазины розничной торговли
- Парковки
- Гостиницы
- Объекты здравоохранения
- Общественные помещения и офисы
- Производственные помещения
- Аэропорты, вокзалы и т.д.



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	3000м²/час
Бак чистой воды	62л
Бак грязной воды	67л
Диаметр щетки / пэда (кол-во / диаметр)	2х360 мм
Ширина водосборного скребка	920 мм
Напряжение электрической цепи машины	24В
Мощность вакуумного мотора	450 Вт
Мощность мотора моющей щетки	2 х400 Вт
Мощность мотора привода машины	300 Вт
Уровень шума (дБ(А))	65 дБ(А)
Тип аккумулятора: тяговые батареи	100 Ач (LiFePO4)
Непрерывное время работы	3–4ч
Вес нетто (кг)	175 кг
Рабочий размер с установленной водосборной балкой (ДхШхВ), мм	1200х920х1125 мм

VOSTOK BR85

КОМПАКТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА С МЕСТОМ
ДЛЯ ОПЕРАТОРА



ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ И РАЗДЕЛЬНОЙ УБОРКИ СРЕДНИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Рекомендуется для генеральной и поддерживающей уборки в помещениях от 2000 до 6000 м², в том числе 2 неправильной формы и заставленных. Поставляется в полной комплектации. Компактный размер и лёгкий вес позволяют перевозить поломоечную машину на обычном пассажирском лифте.

VOSTOK BR95

КОМПАКТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА С МЕСТОМ
ДЛЯ ОПЕРАТОРА



ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Супермаркеты
- Магазины розничной торговли
- Бизнес-центры и парковки
- Медицинские учреждения
- Общественные помещения и офисы
- Производственные помещения
- Аэропорты, вокзалы и т.д.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	BR85	BR95
Производительность фактическая	3900 м ² /час	4300 м ² /час
Бак чистой воды	85л	85л
Бак грязной воды	95л	95л
Диаметр щетки / пэда (кол-во / диаметр)	1x560 мм	2x360 мм
Ширина водосборного скребка	830 мм	920 мм
Напряжение электрической цепи машины	24В	24В
Мощность вакуумного мотора	450 Вт	450 Вт
Мощность мотора моющей щетки	550 Вт	2x400 Вт
Мощность мотора привода машины	650 Вт	650 Вт
Уровень шума (дБ(А))	–	–
Тип аккумулятора: тяговые батареи	100 Ач (LiFePO4)	100 Ач (LiFePO4)
Непрерывное время работы	3 – 4 ч	3 – 4 ч
Вес нетто (кг)	230 кг	238 кг
Рабочий размер с установленной водосборной балкой (ДхШхВ), мм	1380x830x1170 мм	1380x920x1170 мм

VOSTOK BR100

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ И РАЗДЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ И СУШКИ ПОЛА

Собрана на металлической раме, что обеспечивает общую прочность машины и продолжительный срок службы. Оборудована моторами АМЕТЕК (США) с пониженным уровнем шума. Большой бак для грязной воды, оборудованный корзиной для мусора и датчиком наполнения легко опустошается с помощью шланга.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Складские и логистические комплексы
- Супермаркеты
- Магазины розничной торговли
- Бизнес-центры и парковки
- Медицинские учреждения
- Общественные помещения и офисы
- Производственные помещения
- Аэропорты, вокзалы и т.д.



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	4600м²/час
Бак чистой воды	100л
Бак грязной воды	115л
Диаметр щетки / пэда (кол-во / диаметр)	2 x380 мм
Ширина водосборного скребка	1000 мм
Напряжение электрической цепи машины	24В
Мощность вакуумного мотора	550 Вт
Мощность мотора моющей щетки	2 x 400 Вт
Мощность мотора привода машины	400 Вт
Уровень шума (дБ(А))	—
Тип аккумулятора: тяговые батареи	150 Ач (LiFePO4)
Непрерывное время работы	3–4ч
Вес нетто (кг)	266 кг
Рабочий размер с установленной водосборной балкой (ДхШхВ), мм	1430x1000x1280 мм

VOSTOK BR150

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА



ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ И РАЗДЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ И СУШКИ ПОЛА

Поломоечная машина с сиденьем для оператора оснащена тяговым приводом на переднее колесо и двумя дисковыми щётками. Оптимальное сочетание размеров и ёмкости АКБ позволяет максимально эффективно использовать машину при работе. Её производительность даёт возможность оператору убирать более 10 000 м за смену.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Складские и логистические комплексы
- Супермаркеты
- Магазины розничной торговли
- Бизнес-центры и парковки
- Медицинские учреждения
- Общественные помещения и офисы
- Производственные помещения
- Аэропорты, вокзалы и т.д.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	5300 м ² /ч
Бак чистой воды	145 л
Бак грязной воды	165 л
Диаметр щетки / пэда (кол-во / диаметр)	2 x 450 мм
Ширина водосборного скребка	1200 мм
Напряжение электрической цепи машины	24 В
Мощность вакуумного мотора	600 Вт
Мощность мотора моющей щетки	2 x 550 Вт
Мощность мотора привода машины	850 Вт
Уровень шума (дБ(А))	-
Тип аккумулятора: тяговые батареи	150 Ач (LiFePO4)
Непрерывное время работы	3 – 4ч
Вес нетто (кг)	420 кг
Рабочий размер с установленной водосборной балкой (ДхШхВ), мм	1730x1200x1350 мм

VOSTOK BR200

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ И РАЗДЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ И СУШКИ ПОЛА

Надёжная и эффективная машина для тщательного очищения различных поверхностей. Регулировка давления и скорости движения позволяют достичь идеального результата очистки без повреждения материала. Наличие различных насадок и аксессуаров позволяет обработать самые труднодоступные места.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Складские и логистические комплексы
- Супермаркеты
- Магазины розничной торговли
- Бизнес-центры и парковки
- Медицинские учреждения
- Общественные помещения и офисы
- Производственные помещения
- Аэропорты, вокзалы и т.д.



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	7150 м²/час
Бак чистой воды	200л
Бак грязной воды	220л
Диаметр щетки / пэда (кол-во / диаметр)	2 x 510 мм
Ширина водосборного скребка	1200 мм
Напряжение электрической цепи машины	36 В
Мощность вакуумного мотора	600 Вт
Мощность мотора моющей щетки	2 x 650 Вт
Мощность мотора привода машины	650 Вт
Уровень шума (дБ(А))	—
Тип аккумулятора: тяговые батареи	200 Ач (LiFePO4)
Непрерывное время работы	3–4ч
Вес нетто (кг)	525 кг
Рабочий размер с установленной водосборной балкой (ДхШхВ), мм	1860x1200x1560 мм

VOSTOK SW980

МОБИЛЬНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
РУЧНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА



ДЛЯ УБОРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

Оснащена высококачественной цилиндрической щёткой, способной эффективно собирать пыль, грязь и мелкий мусор. Благодаря компактным размерам и лёгкой конструкции, легко маневрирует в узких проходах и труднодоступных местах, эффективно осуществляет уборку даже в самых трудных условиях.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Внешние и прилегающие территории
- Тротуары, улицы и парковые зоны
- Складские и производственные объекты
- Торговые объекты: Супермаркеты и Торговые центры
- Автомобильные парковки
- Стадионы и места массового скопления людей

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	3680 м ² /ч
Ширина уборки	1 100 мм
Бак для мусора	55 л
Боковая щетка (кол-во / диаметр)	2 x 500 мм
Центральная щетка	480 мм
Напряжение электрической цепи машины	–
Мощность вакуумного мотора	–
Мощность мотора моющей щетки	–
Мощность мотора привода машины	–
Уровень шума (дБ(А))	–
Тип аккумулятора: тяговые батареи	–
Непрерывное время работы	–
Вес нетто (кг)	25 кг
ДхШхВ	1300x790x1035 мм

VOSTOK SW1050

РУЧНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ
МАШИНА С ПРИВОДОМ ХОДА

ДЛЯ УБОРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

Оснащена двумя типами щёток. Центральная роликовая щётка легко собирает мусор и отправляет в мусоросборник, а две боковые щётки отлично выметают грязь под выступами и вдоль бордюров. Система обеспыливания обеспечит комфортную работу оператору и сохранит окружающую среду от пыли.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Внешние и прилегающие территории
- Тротуары, улицы и парковые зоны
- Складские и производственные объекты
- Торговые объекты: Супермаркеты и Торговые центры
- Автомобильные парковки
- Стадионы и места массового скопления людей



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	4500 м ² /ч
Бак чистой воды	30 л
Ширина уборки	1050 мм
Диаметр щетки / пэда (кол-во / диаметр)	435 мм
Бак для мусора	35 л
Напряжение электрической цепи машины	12 В
Мощность вакуумного мотора	50 Вт
Мощность мотора моющей щетки	200 Вт
Мощность мотора привода машины	–
Уровень шума (дБ(А))	–
Тип аккумулятора: тяговые батареи	100 Ач (Lead-Acid)
Непрерывное время работы	3ч
Вес нетто (кг)	90 кг
ДхШхВ	1080x1050x1080 мм

VOSTOK

SW1250

АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ
МАШИНА С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА



ДЛЯ УБОРКИ В КОММЕРЧЕСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

Высокопроизводительная подметально-уборочная машина с мощным двигателем способная обрабатывать большие площади за короткое время. Благодаря своей мобильности и инновационным технологиям может быть использована в различных областях.

VOSTOK

SW1450

АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ
МАШИНА С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА



ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Внешние и прилегающие территории
- Тротуары, улицы и парковые зоны
- Складские и производственные объекты
- Торговые объекты:
Супермаркеты и Торговые центры
- Производственные помещения
- Парковки, Гостиницы, Аэропорты, Вокзалы и т.д.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SW1250	SW1450
Производительность фактическая	7500 м²/час	8700 м²/час
Бак чистой воды	28 л	90 л
Ширина уборки	1250 мм	1450 мм
Основная цилиндрическая щетка	500 мм	700 мм
Бак для мусора	70 л	150 л
Напряжение электрической цепи машины	48 В	48 В
Мощность вакуумного мотора	500 Вт	500 Вт
Мощность мотора моющей щетки	750 Вт	850 Вт
Мощность мотора привода машины	800 Вт	1000 Вт
Уровень шума (дБ(А))	—	—
Тип аккумулятора: тяговые батареи	72 Ач (Lead-Acid)	80 Ач (Lead-Acid)
Непрерывное время работы	3 ч	3 – 4 ч
Вес нетто (кг)	339 кг	465 кг
ДхШхВ	1080x1050x1080 мм	1700x1400x1250 мм

VOSTOK MT40

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Предназначена для профессиональной уборки средних и больших помещений в первую очередь входных групп. Быстрая и качественная уборка. Экономит время и силы на уборке. Минимум времени для обслуживания машины, очень простой ежедневный уход.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Фудкорты
- Санузлы
- Гостиницы
- Рестораны
- Жилищные и офисные комплексы
- Производственные помещения
- Помещения общего назначения



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	2100 м ² /ч
Бак чистой воды	40 л
Бак грязной воды	45 л
Диаметр щетки / пэда (кол-во / диаметр)	520 мм
Ширина водосборного скребка	800 мм
Напряжение электрической цепи машины	12 В
Мощность вакуумного мотора	50 Вт
Мощность мотора моющей щетки	200 Вт
Мощность мотора привода машины	–
Уровень шума (дБ(А))	68 дБ(А)
Тип аккумулятора: тяговые батареи	40 Ач (Lead-Acid)
Непрерывное время работы	–
Вес нетто (кг)	67 кг
ДхШхВ	1200x700x1200 мм

VOSTOK C170

АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА



ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ УБОРКИ МУСОРА

Предназначена для быстрой ежедневной уборки мусора на тротуарных дорожках, прилегающей территории и парковках. Она эффективно удаляет листья, мусор, бумажную и пластиковую упаковку, салфетки, окурки.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простая и прочная конструкция подходит для персонала с низкой квалификацией.
- Трёхколёсная база обеспечивает манёвренность, позволяя выполнять развороты практически на месте.
- Большие пневмоколёса обеспечивают мягкую езду и лёгкое преодоление препятствий, таких как ямы, низкие бордюры и «лежачие полицейские».

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	15000 м ² /ч
Бак чистой воды	120 л
Ширина уборки с боковыми щётками, мм	1500 мм
Тип центральной щётки	Цилиндрическая
Количество боковых щёток, шт	3
Напряжение электрической цепи машины	48В
Мусоросборник, л	140
Скорость движения, км/ч	0-30
Двигатель хода	Да
Уровень шума (дБ(А))	–
Источник питания	Аккумулятор
Непрерывное время работы	4-5 часов
Вес нетто (кг)	310 кг
ДхШхВ	2130x1400x2000 мм

VOSTOK C210

АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ УБОРКИ МУСОРА

Предназначена для ухода за городскими дорогами, прилегающей территорией фабрик, заводов, торговых центров, парков, площадей, коттеджных посёлков, санаториев. Машина способна убирать песок, листву, иглицу, камушки, бумагу и др. мусор.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простая = прочная конструкция для персонала низкой квалификации
- Вакуумная турбина = дополнительная защита для работы без пыли
- Большие пневмо-колеса = «мягкая езда» + легкое преодоление препятствий, небольших ям, низких бордюров, «лежащих полицейских»
- Мощное 48-вольтовое питание = долгое время работы на одном заряде 6-7 часов
- Встроенная мойка высокого давления = возможность уборки дорожной инфраструктуры
- Кабина оператора = увеличение сезона работы машины, а с отопителем и кондиционером + комфорт оператора



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	17000 м²/ч
Бак чистой воды	450 л
Скорость движения, км/ч	0-25
Мусоросборник, л	200
Тип выгрузки мусоросборника	Гидравлический
Напряжение электрической цепи машины	48В
Ширина уборки с боковыми щётками, мм	2 000
Источник питания	Аккумулятор
Двигатель хода	Да
Тип центральной щётки	Цилиндрическая
Количество боковых щёток, шт	4
Непрерывное время работы	6-7 часов
Вес нетто (кг)	1200 кг
ДхШхВ	3200x1800x2000 мм

VIPER DSU12

ПЫЛЕСОС
ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ



VIPER LSU135

ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ
И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ



VIPER LSU275

ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ
И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ



ДЛЯ УБОРКИ СРЕДНИХ И НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Предназначен для уборки гостиных, офисов и магазинов. За счет своих компактных размеров и небольшого веса он удобен в управлении и транспортировке. Данная модель оснащена мотором повышенной мощности, что обеспечивает эффективную уборку. Пылесос имеет низкий уровень шума, благодаря чему достигается комфорт в процессе работы.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Офисы
- Отели
- Рестораны
- Магазины

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	DSU12	LSU135	LSU275
Номинальная мощность	880 Вт	1000 Вт	2000 Вт
Уровень шума	65/60(ECO) дБ(А)	74 дБ(А)	78 дБ(А)
Поток воздуха	1834 л/мин	1869 л/мин	3115 л/мин
Длина кабеля	10 м	7 м	8 м
Объем контейнера	12 л	35 л	75 л
Давление	2200 мм H ₂ O	2020 мм H ₂ O	2250 мм H ₂ O
Рабочий вес	5,5 кг	13 кг	25 кг

VIPER VIPER LS160 LS160HD

ОДНОДИСКОВАЯ
МАШИНА ОДНОДИСКОВАЯ
МАШИНА

VIPER DR1500H

ПОЛИРОВОЧНАЯ
МАШИНА

VIPER BV3

СУШИЛКА
ДЛЯ КОВРОВ



ДЛЯ УБОРКИ СРЕДНИХ И НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Однодисковые машины подходят для средних и тяжелых работ. Их можно использовать для ежедневной уборки выставочных центров, ресторанов, отелей и магазинов. Машина имеет корпус, который отличается высокой прочностью и долгим сроком службы. Редукторная передача обеспечивает низкий уровень шума - для комфортной эксплуатации. Класс защиты модели от внешних воздействий составляет IPX4.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Офисы
- Отели
- Рестораны
- Магазины

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	LS160	LS160HD	DR1500H	BV3
Номинальная мощность	1300 Вт	1800 Вт	1200 Вт	250 Вт
Длина кабеля	10 м	10 м	15 м	6,5 м
Диаметр щётки/пэда	432 мм	432 мм	510 мм	—
Скорость вращения щётки (об/мин)	160	160	1500	1000/1200/1400
Бак чистой воды	10 л	10л	—	—
Напряжение	220-240 В	220-240 В	220-240 В	220-240 В
Уровень шума	70 дБ	70 дБ	< 70 дБ(А)	64/68/72 дБ(А)
Поток воздуха (м³/ч)	—	—	—	2000/2200/2400
Рабочая скорость	—	—	—	3 км/ч
Габариты	620X370X1150	620X370X1150	620x530x1260	405x402x468
Рабочий вес	35 кг	38 кг	39 кг	10 кг

VIPER WOLF130

КОВРОВЫЙ
ЭКСТРАКТОР



VIPER CAR275

КОВРОВЫЙ
ЭКСТРАКТОР



VIPER CEX410

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОВРОВЫЙ ЭКСТРАКТОР



ДЛЯ УБОРКИ СРЕДНИХ И НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Ковровые экстракторы - Идеально подходят для уборки средних по площади помещений с ковровым покрытием в офисах, школах, ресторанах, гостиницах и аэропортах.

- Для ежедневного профессионального использования
- Оптимальная сила всасывания
- Надежная конструкция
- Разработаны для обеспечения чистоты ковров с минимальными усилиями.
- Обеспечивают впечатляющую производительность в условиях, требующих ежедневной уборки.
- Отличное соотношение цены и качества

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	WOLF130	CAR275	CEX410
Номинальная мощность	1000 Вт	2000 Вт	1850 Вт
Длина кабеля	10 м	10 м	15 м
Бак чистой воды	3,8 л	25 л	35 л
Бак грязной воды	3,8 л	75 л	23 л
Ширина щетки	102/280 мм	280 мм	410 - 460 мм
Напряжение	220-240 В	220-240 В	220-240В
Уровень шума	67 дБ(А)	78 дБ(А)	70 дБ(А)
Макс. вакуум	218 кПа	197 мбар	314 мбар
Давление	2000 мм H ₂ O	2050 мм H ₂ O	3200 мм H ₂ O
Уровень шума (дБ(А))	67 дБ(А)	78 дБ(А)	70 дБ(А)
Поток воздуха	3115 л/мин	5000 л/мин	—
Рабочий вес	9,7 кг	33 кг	55 кг

VIPER AS380

ПОЛОМОЕЧНАЯ
МАШИНА

VIPER AS4325

ПОЛОМОЕЧНАЯ
МАШИНА

VIPER AS6690

ПОЛОМОЕЧНАЯ
МАШИНА



Если вам нужно, чтобы ваши поломоечные машины радовали клиентов, не требуя значительных трудозатрат или ресурсов, серия Viper AS предлагает удобное решение с моделями с питанием от аккумулятора, которые избавят вас от стресса при ежедневной уборке.

- Легкий доступ к баку с раствором, аккумулятору и рабочим компонентам благодаря снятию скребка без инструментов.
- Удобное управление и ЖК-дисплей для быстрого и эффективного обучения и эксплуатации.
- Эргономичная конструкция рукоятки снижает утомляемость оператора и позволяет настраивать ее для нескольких пользователей.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	AS380	AS4325	AS6690
Производительность фактическая	750 м²/час	1115 м²/час	2640 м²/час
Бак чистой воды	15 л	25 л	85 л
Бак грязной воды	15 л	25 л	90 л
Диаметр щетки / пэда (кол-во / диаметр)	1x380 мм	1x430 мм	2x330 мм
Ширина водосборного скребка	490 мм	570 мм	830 мм
Напряжение	24В	24В	24В
Мощность вакуумного мотора	300 Вт	300 Вт	500 Вт
Мощность мотора моющей щетки	250 Вт	400 Вт	2x500 Вт
Мощность мотора привода машины	—	—	350 Вт
Уровень шума (дБ(А))	68 дБ(А)	65 дБ(А)	65 дБ(А)
Тип аккумулятора: тяговые батареи	2x12 В 33 Ач AGM	2x12 В 85 Ач AGM	4x6 В 180 Ач AGM
Непрерывное время работы	1,5-2,5 ч	2,5-3,5 ч	3,5-4,5 ч
Вес нетто (кг)	60 кг	134 кг	347 кг
ДхШхВ	780x415x590	1020x570x1182	1490x660x1020

NILFISK VP300

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС
С ЭРГОНОМИЧНЫМ ДИЗАЙНОМ



ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ УБОРКИ

Самый надежный и прочный пылесос для ежедневной уборки (задачи простой и средней сложности). Идеален для уборки офисов, гостиничных номеров, магазинов и пр. в любое время суток благодаря низкому уровню шума до 69 Дб (А).

NILFISK VP400

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС
С ЭРГОНОМИЧНЫМ ДИЗАЙНОМ



ОСОБЕННОСТИ:

- Низкое энергопотребление
- Лучшая модель в классе по наполняемости пылесборника
- 10-литровый контейнер с пылесборником объёмом 8 л
- Экологичные материалы
- С лёгкостью переносится одной рукой
- Отличный дизайн и высокая функциональность

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	VP300	VP400
Длина кабеля	10 м	10 м
Сила тока/частота тока (В/кГц)	220/50	220/50
Потребляемая мощность	1200 Вт	800 Вт
Мощность всасывания на насадке	215 Вт	225 Вт
Поток воздуха	32 л/с	32 л/с
Разрежение на насадке	23 кПа	23 кПа
Уровень шума	50 дБ	51 дБ
Емкость пылесборника	8 л	10 л
Площадь главного фильтра	1250 см ²	1250 см ²
Вес нетто (кг)	5,5 кг	5,5 кг
ДхШхВ	395x340x390 мм	395x340x390 мм

NILFISK SC530 GO

АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

ДЛЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SC530 GO-Line - ПРОСТАЯ и легкая в эксплуатации полумоечная машина, для ежедневного использования и обслуживания которой требуется минимальное обучение.

НАДЕЖНАЯ: после покупки SC530 GO-Line будет исправно выполнять свои функции по уборке, а ее ежедневные простои будут ограничены перерывами на рутинное обслуживание. Привлекательная цена и низкая потребность в ежедневном обслуживании делают SC530 GO-Line ДОСТУПНОЙ полумоечной машиной.

ОСОБЕННОСТИ:

- Лёгкая манёвренность и управление без усилий
- Кнопка OneTouch™, активирующая все функции уборки
- Педаль, позволяющая с лёгкостью поднимать и опускать деку
- Качественный сбор воды и низкий уровень шума до 69 Дб (А)
- Лёгкий доступ к аккумуляторам обеспечивается за счёт функции наклона бака для грязной воды



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	2385м²/час
Бак чистой воды	61 л
Бак грязной воды	61 л
Диаметр щетки / пэда (макс.)	530/508 мм
Ширина водосборного скребка	760 мм
Мощность вакуумного мотора	350 Вт
Общая мощность	800 Вт
Напряжение	24В
Уровень шума (дБ(А))	69 ± 3
Тип аккумулятора: тяговые батареи	50 или 100 Ач (LiFePO4)
Непрерывное время работы	2 – 4 ч
Вес нетто (кг)	91 кг
ДхШхВ	1260x550x1080 мм

NILFISK 510

АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ
МАШИНА



NILFISK 5160

АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ
МАШИНА



ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ УБОРКИ

Если вам нужно, чтобы ваши поломоечные машины радовали клиентов, не требуя значительных трудозатрат или ресурсов, Nilfisk предлагает удобное решение поломоечные машины с питанием от аккумулятора, которые избавят вас от стресса при ежедневной уборке.

- Эко- и бесшумный режимы облегчают уборку в течение длительного времени или в местах, чувствительных к шуму.
- Легкий доступ к баку с раствором, аккумулятору и рабочим компонентам благодаря снятию скребка без инструментов.
- Удобное управление и ЖК-дисплей для быстрого и эффективного обучения и эксплуатации.
- Эргономичная конструкция снижает утомляемость оператора

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	510	5160
Мотор щетки (Вт)	560	450
Уровень шума (дБ(А))	70	61
Давление щетки (кг)	35 макс.	27
Скорость вращения щетки (об/мин)	150	150
Бак для грязной воды (л)	40	61
Бак для чистой воды (л)	40	61
Мощность мотора привода (Вт)	—	150
Ширина скребка (мм)	790	790
Производительность (м²/ч)	2100	2200
Рабочий вес (кг)	220	220
Диаметр щетки / пэда (мм)	510	510
Мощность вакуумного мотора (Вт)	350	350
Вес нетто (кг)	85	85
ДхШхВ	1200x610x1170	1370x600x1220

NILFISK 710R

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА
С СИДЕНЬЕМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА



ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ УБОРКИ

Идеально подходит для всех типов полов - керамогранит, винил, наливные полы, бетонные и т.д. Очень компактные размеры и в то же время большие баки для воды, а также простая эксплуатация и надежность полomoеочной машины позволяют убирать площади до 10.000 м².

NILFISK 1050R

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА
С СИДЕНЬЕМ ОПЕРАТОРА



ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Торговые центры
- Парковки
- Вокзалы
- Выставочные центры

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	710R	1050R
Производительность	4 413 м ² /ч	7 840 м ² /ч
Напряжение	24В	36В
Потребляемая мощность	1600 Вт	4500 Вт
Бак для грязной воды	120 л	200 л
Бак для раствора	120 л	200 л
Диаметр щётки/пэда (кол-во / диаметр)	2x355 мм	2x508 мм
Ширина водосборного узла	940 мм	1103 мм
Давление щетки (регулируемое)	35 кг	50-90 кг
Уровень шума (дБ(А))	69	72 ± 3
Время работы	До 5 часов	До 5 часов
Скорость вращения щётки	204 об./мин	175/240
Вес нетто (кг)	225 кг	398 кг
ДхШхВ	1580x760x1230	1875x1077x1350

NILFISK ROS1300

АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

ДЛЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Аппарат станет отличным помощником на обширных складах, школах, больниц и других объемных помещений. Очистите область, которую вам нужно подметать, за счет длительного времени работы от батареи и получите отличные результаты благодаря оптимальному сбору пыли и мусора.

Эргономичное сидение, вместительный мусоросборник объемом 130 литров и высокая производительность являются отличительными свойствами техники. Включение одной кнопкой. Удобная замена щеток без использования инструментов.

ОСОБЕННОСТИ:

- Колеса не оставляющие следов
- Большой бак на 130 литров
- Мощная вакуумная турбина
- Возможность регулировать высоту щеток
- Системы пылеудаления
- Светодиодные фары
- Надежная рама и вся конструкция
- Обслуживание без инструментов
- Хорошая эргономика



КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	5670м²/час
Бак для мусора	130 л
Рабочая ширина	1350 мм
Раб. ширина без бок. щёток	700 мм
Номинальная мощность	2640 Вт
Мотор щётки	—
Тип аккумулятора	АКБ Литий
Уровень шума	72 дБ(А)
Рабочий вес	688 кг
Скорость движения	8 км/ч

NILFISK CS7020B

КОМБИНИРОВАННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ
МАШИНА С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

ДЛЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Функция раздельного подметания и мойки позволяет собирать сухую грязь в отдельный контейнер, не смешивая её с водой. Отсутствие объёмных гидравлических резервуаров, фильтров и масляных радиаторов, а также подверженных протечкам гидравлических шлангов, насосов, моторов, клапанов и замена гидравлического привода на «умную» систему с электрическим управлением обеспечивает более длительный срок службы машины и меньшие затраты на текущее обслуживание.



ОСОБЕННОСТИ:


- Хороший обзор ClearView™ и автоматическое снижение скорости
- Стандартное исполнение с двумя боковыми щётками подметают по всей ширине скребка, минимизируя его засорение
- Запатентованная технология подавления взвешенной пыли DustGuard™
- Выдвижная смещаемая дека и отсоединяемый скребок
- Системы OneTouch™, MaxAccess, NoTools. Более эффективное обслуживание, совместимость с разными платформами

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность фактическая	11 080 м²/час
Бак чистой воды	284 л
Бак грязной воды	284 л
Диаметр щетки / пэда (кол-во / диаметр)	2x381 мм
Ширина водосборного скребка	1350 мм
Напряжение электрической цепи машины	36 В
Ширина подметания	1540 мм
Преодолеваемый угол подъема	17,6%
Емкость бункера для мусора	198 л
Уровень шума (дБ(А))	72 дБ(А)
Тип аккумулятора: тяговые батареи	Gel или Li-Ion
Непрерывное время работы	4 – 6 ч
Вес нетто (кг)	2343 кг
ДхШхВ	2620 x 1220 x 1500 мм

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Однофазные пылесосы



PAW

PDW

PDW - L

PDW - LS

Серия для чистых помещений



PCN-10R

PCN-20R

PCN-50R

Трёхфазные пылесосы



ZSM

ZYW-N

ZAX

Трёхфазные (Автоматическая импульсная очистка)



ZSM-PN

ZYW-PN

ZAX-PN

Пылесосы с погружной ванной



PYWEX-1.2BL

PYWEX-AD 1.75

PYWEX-AD 2.2/4

Пневматические



PCN-AIR

PAW-AIR

PDW-AIR

Однофазные взрывозащищенные пылесосы



PYWEX-S-MINI

PYWEX-BL

PYWEX-S

Трёхфазные взрывозащищенные пылесосы



PYWEX

ZYWEX

ZVMEX

Пылесосы для масла и стружки



PYO

ZOP

ZECO



PYWEX-CN

PYWEX-AW

PYWEX-DW

Взрывобезопасные решения



DUCEx-125

DUCEx-22/40S

DUCEx-55S

Централизованные системы пылеудаления



ZHF

ZHY

ZHD

Однофазные пылесосы со сбором в мешок



ZDP

ZDP-L

ZDD

Трёхфазные пылесосы со сбором в мешок



ZDT

ZDX

ZDS

Пылесосы с двойной фильтрацией и сбором в мешок



ZPM-15

ZPM-25

ZPM-35

Пылесосы с бензиновым двигателем



ZGB

ZGD

ZGM

ZGE

Пылесосы для производственных линий



ZSW

ZVX

ZTE

Батарейные промышленные пылесосы



ZBE

ZBP

Системы очистки воздуха



DUY

DUY-TW

Заметки:



ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

📍 Россия, 115280, г. Москва
улица Мастеркова, 4
Бизнес-центр «Панорама»
этаж 13, офис 1312

ИНН 9725086241

☎ +7 (495) 783-96-02
✉ info@viper-pro.ru
🌐 www.vostok-viper.ru
🌐 www.viper-pro.ru

